

KAESER DENTAL

modernes, silencieux, encore plus performants



Tableau de commande



Sécheur dentaire



Unité de commande – PPS
(PERMANENT-POWER-SYSTEM)



High
quality cylinder

NOUVEAU !
Faites contrôler votre
consommation d'air comprimé

- Robustes – qualité KAESER « Made in Germany ».
- Disponibles en option avec sécheur Seccomat DENTAL à économie d'énergie, pour de l'air dentaire propre et sec
- Utilisation jusqu'à 90 % du débit d'air en continu – avec le système « PPS » (PERMANENT POWER SYSTEM) KAESER
- Fiabilité et longévité élevées garanties par une expérience de plusieurs dizaines d'années dans la technique de l'air comprimé DENTAL

Modèle	Qualité d'air comprimé	adapté pour les traitements dentaires	Débit à 5 bar		Pression max.	Capacité du réservoir	Puissance moteur	Niveau sonore	Dimensions l x P x H
			de pointe	en continu					
		Quantité	l/min	l/min	bar	l	kW	dB(A)	mm
Dental 1 T	Selon EN ISO 7494-2:2003, Arts dentaires – Unités de traitement dentaire Partie 2: Alimentation en eau et en air (ISO 7484-2:2003)	1	65	52	7	24	0,75	65 (52)*	480 x 430 x 720
Dental 3 T		3	158	135	7	24	2,2 (1,4)**	70,5 (60)*	500 x 490 x 710
Dental 5 T		5	262	225	7	65	2,2	70,5 (60)*	510 x 510 x 950
Dental 5/2 T		10-12	524	472	7	90	2 x 2,2	73	1200 x 550 x 830

*) avec capot d'insonorisation **) puissance installée du moteur (puissance nécessaire du compresseur)